

Zuflex



Rubber zuigslang met spiraalvrije manchetten Rubber suctionhose with spiralfree ends

Beide zijde voorzien van spiraalvrije manchetten. Geschikt voor water, gier. Lichte zuren en logen.
Suctionhose for water, embedded steel spring wire, both sides with spiralfree cuffs.

Temperatuur : -30°C to +80°C
Vacuum : 0.9 bar
Binnenwand : SBR, zwart, glad
Buitenwand : SBR, zwart, gegolfd met doekafdruk
Tube : SBR-rubber, smooth black
Cover : SBR, black, corrugated fabric finish

Ø I.D.	Ø O.D.	W.P.	length metres	Part-no:
25 mm	35 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU025
32 mm	42 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU032
38 mm	48 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU038
50 mm	62 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU050
60 mm	72 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU060
63 mm	75 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU063
70 mm	82 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU070
76 mm	90 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU075
80 mm	94 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU080
90 mm	106 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU090
102 mm	118 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU100
110 mm	126 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU110
127 mm	145 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU125
152 mm	170 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU150
203 mm	223 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU200
254 mm	280 mm	3 bar	2 - 3 - 4 - 5 and 6	AWAZU250

Neoflex/Lloyds

Koelwaterslang voor scheepsmotoren Marine exhaust hose



Norm: Lloyds reg.cert. No.96/00126
Nr. 96/00127 R.I.N.A Nr. DIP 631/99/1

Temperatuur : -40°C tot +100°C
Binnenwand : SBR, zwart, glad
Buitenwand : CR, zelfdovend zwart, gegolfd, doekafdruk
Vacuum : 0,3 bar
Inlagen : Textielinlage + 2 stalen spiralen
Tube : SBR, black, smooth
Cover : CR, black, corrugated fabric finish
Vacuum : 0,3 bar
Reinform. : Textile plies & 2 steel spirals

Ø I.D.	W.P.	Bend.radius	Roll length	Part-no:
40 mm	3 bar	220 mm	20 mtrs	AKOGO040
45 mm	3 bar	250 mm	20 mtrs	AKOGO045
51 mm	3 bar	280 mm	20 mtrs	AKOGO050
60 mm	3 bar	330 mm	20 mtrs	AKOGO060
76 mm	3 bar	420 mm	20 mtrs	AKOGO075
90 mm	3 bar	500 mm	20 mtrs	AKOGO090
102 mm	3 bar	560 mm	20 mtrs	AKOGO100
127 mm	3 bar	700 mm	20 mtrs	AKOGO125