

Oiltra / Petrol-oil



Olieslang / Oilhose

voor olie en/of benzineleidingen in machines en motoren, tevens uitstekend geschikt als garageslang. Geleidende rubberkwaliteit waardoor een static wire niet noodzakelijk is. Voor koolwaterstoffen tot maximaal 40% romatengehalte

For fuelsupply to engines and motors. Excellent garagehose. For fuels with a maximum aromatic content of 40%. Not suitable for Europetrol(unleaded) and kerosenes.

Temperatuur : -20°C tot +80°C
Elektrische weerstand : < 1 M Ohm
Binnenwand : NBR, zwart glad
Buitenwand : NBR/EPDM, zwart glad

Temperature : -20°C / +80°C
Electrical resistance : < 1 M Ohm
Tube : NBR, Black smooth
Cover : NBR/EPDM, black smooth

Ø I.D.	Ø O.D.	W.P.	B.P.	Article nr.
6 mm	13 mm	25 bar	75 bar	AOLOI006
8 mm	15,5 mm	25 bar	75 bar	AOLOI008
10 mm	18 mm	25 bar	75 bar	AOLOI010
13 mm	22 mm	25 bar	75 bar	AOLOI012
19 mm	29 mm	25 bar	75 bar	AOLOI019
25 mm	36 mm	25 bar	75 bar	AOLOI025

Oiltra-PD



Benzinepompslang / Kerbsidepumphose

Geschikt voor olie, benzine en loodvrij brandstof met een aromatengehalte tot 60%.

For fuel and petrol-delivery, for leaded and unleaded petrol, in commercial kerbsidepumps. For fuel with aromatic content not exceeding 60%.

Temperatuur : -25°C tot +80°C
Elektrische weerstand : < 1 M Ohm
stand : NBR, zwart glad
Binnenwand : NBR/EPDM, zwart glad
Buitenwand : Met "static-wire"
Inlage : NMI, Nr. T3104 (volumeuitzetting < 3% bij een overdruk van 2 bar)
Norm

Temperature : -25°C / +80°C
Electrical resistance : < 1 M Ohm
Tube : NBR, Black smooth
Cover : black smooth, non-staining
Reinforcements : 2 crossed static wires
Norm : NMI, Nr. T3104 (volumeexpansion < 3% at workingpressure 2 bar)



Ø I.D.	Ø O.D.	W.P.	B.P.	Article nr.
15 mm	25 mm	15 bar	45 bar	AOLBZ015
19 mm	31 mm	15 bar	45 bar	AOLBZ019
25 mm	37 mm	15 bar	45 bar	AOLBZ025