

Solvent Trix



Oplosmiddelen perssling, type 100

Oplosmiddelenperssling voor doorvoer van een zeer groot aantal oplosmiddelen, zuren en chemicalien.
Vacuum tot 0,8 bar

I.D	O.D.	W.P.	B.P.	Radius	Partno:
13	23	16	64	120 mm	AOPSO012
19	31	16	64	125 mm	AOPSO019
22	34	16	64	150 mm	AOPSO022
25	37	16	64	150 mm	AOPSO025
32	44	16	64	175 mm	AOPSO032
38	51	16	64	225 mm	AOPSO038
50	66	16	64	275 mm	AOPSO050
64	80	16	64	300 mm	AOPSO065
75	91	16	64	350 mm	AOPSO075
100	116	16	64	450 mm	AOPSO100

TECHNICAL SPECIFICATION:

Binnenwand Inner tube	:	EPDM / DIN 2823 EPDM / DIN 2823
Buitenwand Outer tube	:	Electrischgeleidend TRbF T.2 Electrical conductivity TRbF T.2
Inlagen Inlays	:	Rayonkoordinlagen Textile inlays
Rollengte Roll length	:	40 meter 40 meter

Solvent Trix/SP



Oplosmiddelen zuigperssling, type 100

Zuig/perssling voor doorvoer van een zeer groot aantal zuren en chemicalien (zie bestendigheidlijst).

I.D.	O.D.	W.P.	B.P.	Radius	Part no:
19 mm	31 mm	10 bar	64 bar	125 mm	AOPSS019
25 mm	37 mm	10 bar	64 bar	150 mm	AOPSS025
32 mm	44 mm	10 bar	64 bar	175 mm	AOPSS032
38 mm	51 mm	10 bar	64 bar	225 mm	AOPSS038
50 mm	64 mm	10 bar	64 bar	275 mm	AOPSS050
64 mm	79 mm	10 bar	64 bar	300 mm	AOPSS064
75 mm	90 mm	10 bar	64 bar	350 mm	AOPSS075
100 mm	116 mm	10 bar	64 bar	500 mm	AOPSS100

TECHNICAL SPECIFICATION:

Binnenwand Inner tube	:	EPDM / DIN 2823 EPDM / DIN 2823
Buitenwand Outer tube	:	Electrischgeleidend TRbF T.2 Electrical conductivity TRbF T.2
Inlagen Inlays	:	Rayonkoordinlagen Textile inlays
Rollengte Roll length	:	40 meter 40 meter

Detailed technical information on the Phoenix product range can be obtained at the Phoenix website - www.phoenix.be