

EUROCHEM



We also make PTFE-hoses,
smooth or corrugated.
Assemblies with your con-
nections and lengths

Chemicalien zuig/persslang - Chemical S & D hose

Multipurpose zuig/persslang voor doorvoer van een zeer groot aantal zuren en chemicalien (95%). Binnenwand voorzien van crosslinked polyethyleen welke zeer chemicalien bestendig is.

Multipurpose hose for transport of chemicals, acid etc.
Tube of crosslinked polyethylene

I.O.	O.D.	W.P.	B.P.	Part-no:
19 mm	34 mm	15 bar	45 bar	AOPEU019
25 mm	41 mm	15 bar	45 bar	AOPEU025
32 mm	48 mm	15 bar	45 bar	AOPEU032
38 mm	54 mm	15 bar	45 bar	AOPEU038
51 mm	67 mm	15 bar	45 bar	AOPEU050
63 mm	81 mm	15 bar	45 bar	AOPEU065
75 mm	95 mm	15 bar	45 bar	AOPEU075
102 mm	121 mm	15 bar	45 bar	AOPEU090

TECHNISCHE SPECIFICATIE - TECHNICAL SPECIFICATION

Binnenwand Tube	: XLPE, helder glad XPE, clear smooth
Buitenwand Cover	: EPDM, glad groen met doekaf- en opdruk. EPDM, green smooth with marking
Temperatuur Temperature	: tot maximaal 66° C. Up to maximum 66° C.
Inlagen Inlays	: Ingewerkte stalen spiraal en static wire Steel helix and static wire
Bestendigheid Resistance	: Raadpleeg de bestendigheidlijst See resistance list

EPR



EPR/SP/ EN 12115 With steel spiral - for S & D

Chemicalien-persslang - Chemical delivery hose

Met name geschikt voor het verpompen van sterke zuren en logen. Niet bestand tegen koolwaterstoffen. Uitwasbaar met heet water/stoom tot 120°C. Voorzien van "static wire", elektrische weerstand < 16 Ω

Specially for transport of acids and chemicals

I.D.	O.D.	W.P.	B.P.	Artikelno:
25 mm	34 mm	10 bar	40 bar	AOPEZ025
32 mm	44 mm	10 bar	40 bar	AOPEZ032
38 mm	51 mm	10 bar	40 bar	AOPEZ038
50 mm	64 mm	10 bar	40 bar	AOPEZ050

EPR/SP/ EN 12115 - with internal spiraal for S&D

25 mm	37 mm	16 bar	64 bar	AOPEM025
32 mm	44 mm	16 bar	64 bar	AOPEM032
38 mm	51 mm	16 bar	64 bar	AOPEM038
50 mm	66 mm	16 bar	64 bar	AOPEM050
75 mm	91 mm	10 bar	48 bar	AOPEM075
100 mm	116 mm	10 bar	48 bar	AOPEM100

Binnenwand Tube	: EPDM - zwartglad EPDM - black smooth
Buitenwand Cover	: EPDM - zwart, met doekafdruk en opdruk EPDM - black, with marking
Roll length	: 40 meters