

KANAFLEX LUISIANA

Flexibele slang met een temperatuurbereik van $-5^{\circ} + 60^{\circ} \text{ C}$.
Flexible hose. Temperature range $-5^{\circ} + 60^{\circ} \text{ C}$.

Doorvoer van levensmiddelen en tot 28° alcoholhoudende dranken.

Applications: discharge of foodstuffs and drinks



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Werkdruk	Rollengte	Artikelno
20 mm	24.8 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
25 mm	29.8 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
30 mm	35 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
32 mm	38 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
35 mm	41 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
38 mm	44 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
40 mm	46 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
45 mm	52 mm	7 bar	50 mtr	CZPKL020
50 mm	58.2 mm	5 bar	50 mtr	CZPKL050
60 mm	68.4 mm	5 bar	50 mtr	CZPKL060
63 mm	70.8 mm	5 bar	50 mtr	CZPKL063
70 mm	78.4 mm	4.5 bar	50 mtr	CZPKL070
75 mm	85.4 mm	4 bar	50 mtr	CZPKL075
80 mm	90.6 mm	4 bar	25 mtr	CZPKL080
90 mm	100.2 mm	4 bar	25 mtr	CZPKL090
100 mm	112.6 mm	4 bar	25 mtr	CZPKL100
102 mm	114.6 mm	4 bar	25 mtr	CZPKL100
110 mm	124.4 mm	4 bar	25 mtr	CZPKL110
120 mm	131.2 mm	3.5 bar	25 mtr	CZPKL120
125 mm	136.6 mm	3 bar	25 mtr	CZPKL125
150 mm	162.8 mm	3 bar	25 mtr	CZPKL150
200 mm	218.2 mm	2 bar	10 mtr	CZPKL200

RAGNO-CR

Flexibele weerbestendige slang. Temperatuurbereik van $-5^{\circ} + 60^{\circ} \text{ C}$.
Flexible hose resistant to weather conditions. Temperature range: $-5^{\circ} + 60^{\circ} \text{ C}$.

Doorvoer van koelvloeistoffen en chemische oplossingen in de levensmiddelen industrie, voor perslucht.

Applications: passage of cooling liquids, chemical solutions in the food and can industry, compressed air.



Inwendige diamtr	Uitwendige diameter	Werkdruk bij 20 °C	Rol lengte	Artikelno:
6 mm	12 mm	18 bar	100 mtr	CWAECB006
8 mm	14 mm	17 bar	100 mtr	CWAECB008
10 mm	16 mm	17 bar	100 mtr	CWAECB010
13 mm	20 mm	12 bar	50 mtr	CWAECB012
16 mm	24 mm	10 bar	50 mtr	CWAECB016
19 mm	26 mm	10 bar	50 mtr	CWAECB019
25 mm	32 mm	8 bar	50 mtr	CWAECB025
32 mm	42 mm	6 bar	50 mtr	CWAECB032
38 mm	48 mm	5 bar	50 mtr	CWAECB038
50 mm	60 mm	4 bar	50 mtr	CWAECB050